

Pulse Soundbar 2i Black Bluesound
(modèle d'expo)

599,00 €

Galerie



Description courte du produit

Conçu pour s'intégrer parfaitement à votre téléviseur HD ou 4K, le PULSE SOUNDBAR 2i est le premier système multi-pièces au monde home cinéma sans fil barre de son pour un son cristallin, une résolution de 24 bits et une réponse des graves de qualité audiophile subwoofer . C'est la barre de son que votre téléviseur mérite.

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES AUDIO Formats de fichiers pris en charge

MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS

Formats haute résolution - FLAC, MQA, WAV, AIFF

Formats de son ambiophonique

Dolby Digital

Taux d'échantillonnage natif

32 - 192 kHz

Profondeurs de bits

16 - 24

Performance

Réponse en fréquence : +/- 1dB 70Hz - 20kHz, 3dB en bas à 55Hz,

Avec Sub : +/- 1dB 30Hz - 20kHz, 3dB vers le bas @ 25Hz

Distorsion :

THD+N - 0,030%

Puissance de sortie

120 watts de puissance totale du système

Haut-parleurs

Tweeters 2 x 1" (25mm)

Woofers 2 x 4" (102mm)

2 transducteur à moyenne fréquence de 2 x 2 po (50 mm)

Radiateurs Passifs 2 x 4" (102mm)

Systèmes d'exploitation pris en charge

Jouez la musique à partir des partages réseau sur les systèmes d'exploitation de bureau suivants : Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, Apple Macintosh 7-10

Radio Internet gratuite

TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

Services Cloud pris en charge

Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HighResAudio, Murfie, Juke, Napster, KKBox, Bugs, Taihe Music Zone, SoundMachine

Partenaires d'intégration

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, roon, Amazon Alexa Skills *, Airplay 2

Album d'art

JPG

REMARQUE:

* Certains services, fonctionnalités et technologies seront bientôt disponibles avec une mise à niveau du micrologiciel

CONNECTIVITÉ Réseau

Gigabit Ethernet RJ45

Wi-Fi 5 (802.11ac, bi-bande)

USB

1 x Type-A - Un port pour la connexion à des USB USB USB (format Fat32 ou NTFS) et pris en charge par et

1 x Type-B (mini) pour l'entretien des produits

Entrée numérique/analogique

Optique, RCA Line In, HDMI (ARC et eARC)

Sortie

Sortie de subwoofer (RCA)

Sortie subwoofer (sans fil pour le BluOS subs uniquement ou accessoire RT100)

Qualité Bluetooth

Bluetooth 5.0 aptX HD sans fil intégré

Connectivité Bluetooth

Bidirectionnel (transmission et réception)

Puissance

Entrée de cordon CA bi-pin universel (100 - 240CA)

INTERFACE UTILISATEUR Système d'exploitation mobile

BluOS - Application Android et iOS gratuite disponible en ligne sur Google Play et Apple App Store

Contrôle

Capteur IR intégré - Panneau avant

GÉNÉRAL Processeur

ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz

Unité de poids

15 lb/6,8 kg

Dimensions brutes

1073 mm x 141 mm x 70 mm (42,25" x 5,5" x 2,75")
(non compris le support de montage mural ou les béquilles)

Accessoires

Cordon d'alimentation CA 120 V

Cordon d'alimentation CA 230V

Stéréo RCA vers Câble RCA

Câble Ethernet

Deux pieds de béquille

Deux rallonges de béquille

Support de montage murale

Modèle de support de montage murale (Support TV universel vendu séparément)

Environnement de stockage

-10 ° C à 50 ° C, humidité relative de 20% à 80%

Environnement d'exploitation

0°C à 40°C

Finitions

Disponible en blanc ou en Noir mat