

Node 2i White Bluesound

549,00 €

Product gallery:



Product description:

CARACTÉRISTIQUES AUDIO Formats de fichiers pris en charge

MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS

Formats haute résolution - FLAC, MQA, WAV, AIFF

Taux d'échantillonnage natif

32 - 192 kHz

Profondeurs de bits

16 - 24

Performance

SNR - 110dBA

Distorsion, THD+N - 0,005%

CAD

32 bits, 192kHz

Systèmes d'exploitation pris en charge

Jouez la musique à partir des partages réseau sur les systèmes d'exploitation de bureau suivants : Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, Apple Macintosh 7-10

Radio Internet gratuite

TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

Services Cloud pris en charge

Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, KKBox, Bugs, Taihe Music ZONE, SoundMachine.

Partenaires d'intégration

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, roon, Amazon Alexa Skills *, Airplay 2

Album d'art

JPG

REMARQUE:

* Certains services, fonctionnalités et technologies seront bientôt disponibles avec une mise à niveau du micrologiciel

CONNECTIVITÉ Réseau

Gigabit Ethernet RJ45
Wi-Fi 5 (802.11ac, bi-bande)

USB

1 x Type- Un port pour la connexion à des USB USB USB (format Fat32 ou NTFS) et pris en charge par et
1 x Type-B (mini) pour l'entretien des produits

Entrée audio

Combo - TOSLINK/3.5mm

Sortie audio

Analogique RCA Stéréo avec option FIXED
RCA coaxial
Optique numérique TOSLINK
Casque 3,5 mm stéréo
Subwoofer RCA
Déclencheur 12 volts

Qualité Bluetooth

Bluetooth 5.0 aptX HD sans fil intégré

Connectivité Bluetooth

Bidirectionnel (transmission et réception)

Puissance

Entrée de cordon CA bi-pin universel (100 - 240CA)

INTERFACE UTILISATEUR Système d'exploitation mobile

BluOS - Application Android et iOS gratuite disponible en ligne sur Google Play et Apple App Store

Boutons poussoir

Commandes tactiles simples sur le panneau supérieur.

Contrôle

Capteur IR intégré - Panneau avant

GÉNÉRAL Processeur

ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz

Unité de poids

1,12 kg/2,45 lb

Dimensions brutes

220 x 46 x 146 mm

8,7 x 1,8 x 5,7 po

Consommation électrique (ralenti)

6 Watts

Accessoires

2x cordons d'alimentation CA (Europe et Amérique du Nord)

Câble Ethernet

Stéréo RCA vers Câble RCA

Mini adaptateur Toslink Optical à 3.5mm

Environnement de stockage

-10 ° C à 50 ° C, humidité relative de 20% à 80%

Environnement d'exploitation

0°C à 40°C

Finitions

Disponible en blanc ou en Noir mat