

Audioquest Golden Gate 3,5mm male 119,00 €
- RCA

Galerie



Description courte du produit

Note: All cables in our Bridges - Falls Series place their left and right channels in a single jacket, and feature our Asymmetrical Double-Balanced geometry with separate high-quality positive and negative conductors. This design allows for a thin, flexible, and uniquely versatile high-performance cable that can be terminated with a variety of today's connections, including 3.5mm (male o...

Description du produit

Remarque : Tous les câbles de la série Bridges & Falls (ponts et chutes) ont leurs canaux gauche et droit dans une même gaine et se caractérisent par notre géométrie asymétrique à double équilibrage avec conducteurs positif et négatif de haute qualité séparés. Cette configuration permet d'obtenir un câble mince, souple très performant et d'une polyvalence inégalée pouvant être équipé de diverses fiches actuelles, notamment jack 3,5 mm (mâle ou femelle), DIN et RCA. La gamme Bridges & Falls fait appel à de meilleurs métaux et à des technologies très sophistiquées, notamment isolation par tube d'air, système de polarisation diélectrique (DBS) et système de dissipation de bruit (NDS), à des prix plus bas que jamais. Gardez toutefois à l'esprit que, par nécessité, les fiches sur les câbles Bridges & Falls sont relativement proches l'une de l'autre. Si les entrées gauche et droite (L et R) de vos appareils sont écartées de plus de 76 mm, envisagez des modèles de nos séries Rivers et Elements.

La confluence quasi magique de la terre et la mer, à l'endroit où la péninsule de San Francisco au sud vient presque rejoindre la pointe de Marin County qui s'étend depuis le nord, a été baptisée « Chrysopylea », ou « porte d'or » (golden gate en anglais), par le capitaine John C. Fremont en 1846. Le Golden Gate Bridge était le plus long pont suspendu au

monde de 1937 à 1964, lorsque le Verrazano Narrows, à New York, l'a dépassé d'à peine 18 mètres. La travée principale mesure 1 280 mètres de long sur 27 mètres de large, alors que les tours s'élèvent à 227 mètres au-dessus des eaux.

CONDUCTEURS À ÂME MASSIVE EN CUIVRE PSC : Le « Perfect-Surface Copper » (cuivre à surface parfaite), ou PSC, présente une surface étonnamment lisse et pure. Une technologie exclusive de traitement du métal protège la surface du conducteur à chaque stade du tréfilage et de la fabrication. Lorsque du cuivre très pur à faible teneur en oxydes est maintenu aussi malléable, pur et lisse que possible, il devient un conducteur à distorsion extraordinairement faible. Depuis plus de 30 ans, AudioQuest est un pionnier de l'utilisation de métaux de qualité supérieure, mais nous-mêmes avons été surpris de cet énorme bond en matière de performances. Le PSC est nettement plus performant que des métaux AQ antérieurs coûtant plus de dix fois plus cher. Les interactions électriques et magnétiques entre les brins d'un câble classique constituent la principale source de distorsion, produisant souvent un son quelque peu âpre et trouble. Les conducteurs à âme massive jouent un rôle essentiel dans l'obtention du son très propre du Golden Gate.

ISOLANT EN POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ : Tout matériau solide au contact d'un conducteur contribue à former un circuit imparfait. Les matériaux de gaine de câble et de circuit imprimé absorbent tous de l'énergie (perte). Une partie de cette énergie est emmagasinée puis libérée en tant que distorsion. Le câble Golden Gate comporte une gaine isolante en polyéthylène expansé à l'air sur les deux conducteurs car l'air n'absorbe presque aucune énergie et que le polyéthylène est un matériau à faibles pertes et à profil de distorsion sans incidence. Grâce à tout l'air présent dans le PE expansé, la gaine produit beaucoup moins d'effet de flou que nombre d'autres matériaux.

SYSTÈME DE DISSIPATION DE BRUIT (NDS) À COUCHE MÉTALLIQUE : Un blindage à 100 % de couverture est une chose facile. Pour empêcher le brouillage RF capturé de moduler la masse de référence du matériel, le système de dissipation de bruit d'AQ est nécessaire. Le NDS (Noise-Dissipation System) empêche une quantité importante de brouillage radioélectrique d'atteindre le plan de masse du matériel.

GÉOMÉTRIE ASYMÉTRIQUE À DOUBLE ÉQUILIBRAGE : Conçue spécifiquement pour les utilisations monofilaires, la géométrie asymétrique à double équilibrage présente une impédance relativement basse par rapport à la masse pour offrir une expérience plus riche et dynamique. Alors que de nombreuses configurations de câble monofilaire utilisent le même conducteur pour la masse et le blindage, la géométrie à double équilibrage sépare les deux pour offrir un résultat plus propre et moins bruyant.

CONNECTEURS DORÉS SOUDÉS À FROID : La configuration de la fiche permet un contact exempt de brasure, qui est une fréquente source de distorsion. Comme les viroles de masse sont estampées et non usinées, le métal peut être choisi pour son faible effet de distorsion plutôt que pour son aptitude à l'usage .

CHOICE OF APPLICATIONS: