

T758 V3i NAD

1 699,00 €

Galerie



Description courte du produit

Le T 758 V3i est une mise à jour des performances de notre récepteur audio-vidéo surround T 758, qui a été primé. Il poursuit la philosophie de conception "simple c'est mieux" de NAD en offrant une expérience conviviale et fluide. Du son surround réaliste à la puissance de frappe du cœur, le T 758 V3i est un véritable régal pour les sens.

Description du produit

Successeur de l'ampli home-cinéma NAD T758, l'**ampli home-cinéma NAD T758 V3i** en reprend les principaux atouts mis au goût du jour avec notamment l'adoption d'une nouvelle carte contrôleur HDMI compatible 4K/60p (4:4:4) et HDCP2.2. Nouveau également, l'intégration au menu de cette V3 de la très prisée fonction de calibration automatique **Dirac Live Room Correction**, en version Lite.

L'**ampli home-cinéma NAD T758 V3i** délivre jusqu'à 7 x 60 watts de puissance sous 8 ohms en conditions hi-fi, c'est-à-dire tous canaux en fonction, avec une distorsion très faible et délivrée du grave à l'aigu. L'**amplificateur NAD T758 V3i** est donc en mesure de produire un volume sonore très important, tout en conservant une qualité de reproduction exceptionnelle, sans se désunir sur les bandes son complexes et en conservant une neutralité de tous les instants.

L'**amplificateur home-cinéma NAD T758 V3i** dispose de deux modes de calibration automatique par microphone pour ajuster le son délivré aux enceintes aux caractéristiques acoustiques de la pièce d'écoute. Le premier mode, baptisé **NAD Speaker iQ** et développé par le fabricant permet d'effectuer une calibration basique en assurant la mesure de la distance entre les enceintes et la position d'écoute afin d'ajuster la courbe de réponse en fréquence. Le second mode de calibration exploite la technologie Dirac Live avec un micro de calibration dédié. Bien plus sophistiqué, il permet notamment d'ajuster les courbes de réponse de chaque enceintes de manière très précise afin d'optimiser l'écoute et d'annuler les colorations

induites par la configuration de la pièce d'écoute.

L'**amplificateur home-cinéma NAD T758 V3i** embarque une carte contrôleur HDMI (3 entrées/1 sortie) compatible HDCP2.2 et capable de prendre en charge les signaux UHD 4K jusqu'à 60 images seconde en HDR, avec une plage colorimétrique étendue (4:4:4). Bien entendu, le protocole de contrôle CEC et le **retour audio ARC (Audio Return Channel)** sont également pris en charge.

L'**amplificateur home-cinéma NAD T758 V3i** propose le décodage de la très grande majorité des formats audio multicanaux actuels y compris le DTS HD Master Audio, le Dolby TrueHD et le Dolby Atmos, le DTS:X et l'Auro-3D n'étant pour le moment pas décodés. Au chapitre des fonctions de confort proposées par cet **amplificateur home-cinéma NAD T758 V3i**, on note également l'intégration de la technologie de streaming audio sans fil BluOS. Cela permet de l'intégrer au sein d'un système audio multiroom constitué d'éléments compatibles BluOS ou d'éléments Bluesound afin de diffuser facilement sa musique dans toute la maison, y compris en haute résolution (24 bits / 192 kHz). La technologie BluOS permet également à l'amplificateur home-cinéma NAD T758 V3i d'accéder à de nombreux services de musique en ligne, à des radios Internet ou encore aux musiques partagées sur le réseau local. Enfin, la prise en charge de la technologie Airplay 2 facilite la diffusion des musiques à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur Apple.

Simple à utiliser, très puissant, doté d'une connectique complète et conçu pour offrir également de belles prestations musicales, l'**amplificateur home-cinéma NAD T758 V3i** compte parmi les modèles les plus performants de sa génération dans cette gamme de prix.

Amplificateur home-cinéma 7.1

Amplification

Puissance crête à 1 kHz : 7x110 W

Puissance HiFi (20 Hz-20 kHz, DHT 0,05%, tous canaux) : 7x60 W

Puissance dynamique : 137 W sous 8 ohms et 243 W sous 4 ohms

Facteur d'amortissement : > 60 **Fonctions de confort**

Architecture modulaire MDC (mise à niveau possible des composants)

Autocalibration de base NAD Speaker iQ

Autocalibration avancée Dirac Live Lite (possibilité d'acheter la version complète en option)

HDMI 4K/60p 4:4:4, HDCP2.2, compatible CEC et ARC

Décodage DTS et Dolby 5.1 et Dolby True HD/DTS HDMA 7.1

Décodage Dolby Atmos

Lecture Hi-Res Audio 24 bits/192 kHz (FLAC / WAV / AIFF)

Tuner FM RDS et AM

Multiroom BluOS et AirPlay 2

Services de streaming

Lecture DLNA

Mesures

Impédance d'entrée RCA : 50 kohms

Sensibilité d'entrée RCA : 750 mV

Rapport signal /bruit : > 100 dB

Connectique

4x entrées HDMI et 1x sortie CEC/ARC

3x entrées S/PDIF optiques Toslink et 1x sortie

3x entrées S/PDIF coaxiales RCA et 1x sortie

2x entrées vidéo composantes et 1x sortie

2x entrées vidéo composites et 1x sortie

1x entrée S-Vidéo

4x entrées audio stéréo RCA

1x jeu d'entrée 7.1 analogiques RCA

1x jeu de sortie pré-out 7.1

1x connecteur propriétaire pour tuner DAB optionnel

1x RS-232

1x data port mini-jack

1x sortie trigger 12 V

2x entrées et 1x sortie IR

2x prises d'antennes AM et FM

Généralités

Consommation : 53 W au repos, < 0,5 W en veille

Dimensions (lxhxp) : 435 x 172 x 397 mm

Poids : 15,4 kg