

Radius ONE Black Monitor Audio

780,00 €

Galerie



Description courte du produit

La Radius One incorpore 3 groupes de haut-parleurs C-CAM chacun composé d'un tweeter 25 mm, d'une unité de 100 mm et d'un port bass reflex dédié. C'est un peu comme trois Radius 90 que l'on aurait regroupées dans une seule enceinte conçue pour marier l'esthétique des écrans d'aujourd'hui.

Description du produit

La Radius One incorpore 3 groupes de haut-parleurs C-CAM chacun composé d'un tweeter 25 mm, d'une unité de 100 mm et d'un port bass reflex dédié. C'est un peu comme trois Radius 90 que l'on aurait regroupées dans une seule enceinte conçue pour marier l'esthétique des écrans d'aujourd'hui.

Malgré le supplément de technologies employées la nouvelle Radius One occupe moins d'espace que sa prédécesseur. Les haut-parleurs peu profonds au profil innovant de la nouvelle série Radius ont permis de délivrer le triple impact gauche, centre, droit depuis une enceinte de taille réduite en profondeur de plus de 40 % ! Esthétiquement c'est aussi efficace - une seule grille vient compléter le look uniforme pour une solution magnifiquement intégrée en home cinéma, facile à installer et impressionnant à écouter. Un support mural est fourni avec la Radius One

Technologie

- Les performances de trois enceintes Radius 90 dans une seule enceinte !
- 3 tweeter à dôme doré C-CAM, optimisé pour fournir des performances sonores plus belles et plus larges dans des enceintes de faible volume. Il bénéficie d'une conception de ventilation et de libération d'air plus efficace.
- 3 haut-parleurs medium-grave C-CAM 10 cm. Conçue à l'origine pour la série Platinum puis Gold, cette

technologie a été intégrée dans ce nouvel équipement mobile Radius

- Chaque binôme tweeter / medium-grave dispose de son propre volume interne et évent
- Haut-parleurs fixés avec une seule vis traversante pour éviter une forte coloration du cabinet et les résonnances
- Fixation murale fournie

Caractéristiques

Réponse en fréquence : 90 Hz — 35 kHz

Rendement (1W@1m) : 87 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Tenue en puissance RMS : 75 W

Gestion de l'alimentation du système (RMS) : 100 W

Puissance d'amplification recommandée : 30 — 100 W

Maximum SPL : 106 dBa

Alignement des graves : C:Bass reflex -à l'avant L/R:Bass reflex sur les côtés

Haut-parleurs

3 x 4" (100 mm) driver bass/médium C-CAM

3 x 1" (25 mm) tweeter à dôme doré C-CAM

Dimensions de l'armoire (H x L x P)

175 x 980 x 67 mm

Dimensions de l'armoire (y compris grille et bornes (H x L x P))

175 x 980 x 79 mm

Dimensions de l'armoire (y compris la grille et le support (H x L x P))

175 x 980 x 84 mm

Support de pré-construction

Support mural dédié inclus

Poids : 7.4 kg

Conditionnement : Unité