Barre de son passive SB2 Monitor Audio

725,00 €

Galerie

Description courte du produit

La passive SB-2 a été voulue compacte pour une intégration homogène avec des TV entre 50"et 60", comportant trois ensembles distincts de haut-parleurs pour les voies gauche, centre, droite, réunis dans un seul coffret.

Description du produit

La passive SB-2 a été voulue compacte pour une intégration homogène avec des TV entre 50"et 60", comportant trois ensembles distincts de haut-parleurs pour les voies gauche, centre, droite, réunis dans un seul coffret.

Elle utilise des unités C-CAM de médium-grave individuelles de 10 cm, un tweeter de 25 mm en matériau C-CAM également et un radiateur passif ABR (Auxiliary Bass Radiator) par section.

Dans des pièces plus grandes la SB-2 peut être associée à un caisson de graves Monitor Audio pour améliorer l'experience auditive. Au sein d'environnements plus réduits, les enceintes SB offriront une ampleur sonore qui dépassera de loin celle des haut-parleurs intégrés dans n'importe quelle TV d'origine.

Caractéristiques

Réponse en fréquence (-3 dB) : 90 Hz – 30 kHz

Rendement (1W@1m) : 84 dB

© Cinéphil SPRL - Tous droits réservés

Impédance nominale : 8 ohms

Tenue en puissance RMS : 40 W

Gestion de l'alimentation du système (RMS) : 100 (High pass filter set to 100 Hz)

Boîtier recommandée : 30 — 100 W

Fréquence de coupure : 80 — 120 Hz

Maximum SPL : 104 (108.8 all channels driven)

Alignement des graves : 3 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading

Haut-parleurs

3 x 4" (100 mm) C-CAM cone bass/mid driver
3 x 1" (25 mm) C-CAM Gold Dome tweeter

Cabinet Dimensions: (H x W x D) (Including Feet)

147 x 1107 x 93 mm

Dimensions externes (y compris le support (H x L x P))

145 x 1107 x 100 mm

Support : BSB

Poids : 7.64 kg

Conditionnement : Unité

© Cinéphil SPRL - Tous droits réservés