

Barre de son passive SB3 Monitor
Audio

845,00 €

Galerie



Description courte du produit

Le passive SB-3 est conçu pour des tailles d'écran supérieures à 60 pouces et comporte trois tableaux de conduite séparés pour les canaux gauche, central et droit dans un seul coffret.

Description du produit

Le passive SB-3 est conçu pour des tailles d'écran supérieures à 60 pouces et comporte trois tableaux de conduite séparés pour les canaux gauche, central et droit dans un seul coffret.

Twin C-CAM bassistes, Twin ABRs (Radiateurs de graves auxiliaires) et un seul tweeter C-CAM dans la section centrale pour fournir au SB-3 une sortie acoustique plus élevée et une gestion de puissance pour la reproduction critique du canal central. Ceci est combiné avec les pilotes ABR individuels mi-basse, tweeter et scellés pour les canaux gauche et droit.

Dans les plus grandes salles, le SB-3 peut être utilisé avec un subwoofer Monitor Monitor partenaire pour offrir la meilleure expérience audio possible. Dans des environnements et des systèmes plus petits, les SB fournissent un audio sans effort de gamme complète au-delà des limites du système de son de n'importe quel téléviseur.

Caractéristiques

Réponse en fréquence (-3 dB) : All Channels: 80 Hz - 30 kHz

Rendement (1W@1m) : Left and Right Channels: 84 dB • Centre Channel: 87 dB

Impédance nominale : 8 ohms

Tenue en puissance RMS : Left and Right Channels: 40 W • Centre Channel: 80 W

Gestion de l'alimentation du système (RMS) : All Channels: 100 (High pass filter set to 100 Hz)

Puissance d'amplification recommandée : All Channels: 30 — 100 W

Fréquence de coupure : All Channels: 80 — 120 Hz

Maximum SPL : 104 (108.8 all channels driven) dBa

Alignement des graves :

Left and Right Channels: 2 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading

Centre Channel: 2 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading

Haut-parleurs

Left and Right Channels: 2 x 4" (100 mm) C-CAM cone bass/mid driver, 2 x 1" (25 mm) C-CAM Gold Dome tweeter

Centre Channel: Left and Right Channels: 2 x 4" (100 mm) C-CAM cone bass/mid driver, 1 x 1" (25 mm) C-CAM Gold Dome tweeter

Cabinet Dimensions: (H x W x D) (Including Feet)

147 x 1307 x 93 mm

Dimensions externes (y compris le support (H x L x P))

145 x 1307 x 100 mm

Support : BSB

Poids : 9.1 kg

Conditionnement : Unité