

Barre de son passive SB4 Monitor Audio 970,00 €

Galerie



Description courte du produit

La nouvelle barre de son passive SB-4 est conçue pour proposer une solution audio visuellement équilibrée pour écrans de 70" et au-delà. Élégante et très performante, elle permet d'obtenir des performances de tout premier plan dans le cadre d'applications de salles multimédia.

Description du produit

La nouvelle barre de son passive SB-4 est conçue pour proposer une solution audio visuellement équilibrée pour écrans de 70" et au-delà. Élégante et très performante, elle permet d'obtenir des performances de tout premier plan dans le cadre d'applications de salles multimédia.

La SB-4 intègre toute une série de fonctions techniques et pratiques et d'innovations de design qui révèlent l'attention portée par Monitor Audio aux détails et son engagement sans faille en matière de qualité.

Sa simplicité d'installation est un autre avantage important de la SB-4. Ses borniers discrets de haute qualité permettent une connexion simple et fiable et l'encastrement des terminaux laisse la possibilité d'une installation à même le mur. Le terminal abrite également des points de fixation standard compatibles avec les supports de télévision SANUS, ce qui laisse un grand nombre d'options pour l'installation à même le mur en connexion avec la télévision. Pour un montage à même le mur, il est aussi possible d'utiliser le support de montage mural discret de Monitor Audio avec accès par câble, pré-alignement simplifié et gabarit de montage.

La SB-4 est conçue pour une utilisation couplée à un caisson de graves et en crossover afin d'obtenir la meilleure

expérience possible avec une tenue en puissance améliorée du système. Autre possibilité, la barre de son peut être utilisée de façon indépendante pour obtenir une amélioration considérable des performances audio de votre télévision avec une faible diminution de la tenue en puissance.

Caractéristiques

Réponse en fréquence (-3 dB) : 70 Hz - 30 kHz

Rendement (1W@1m) : 87 dB

Impédance nominale : 8 ohms

Tenue en puissance RMS : 80 W

Gestion de l'alimentation du système (RMS) : 100 (Filtre passe haut à 100 Hz)

Puissance d'amplification recommandée : 30 - 100 Watt

Fréquence de coupure : 80 — 120 Hz

Maximum SPL : 104 (108.8 tous canaux)

Alignement des graves

Left and Right Channels: 1 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading.

Centre Channel: 2 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading

Haut-parleurs

Tous canaux : 2 x 10 cm C-CAM bass/mid, 2 x 25 mm tweeter C-CAM à dôme doré

Cabinet Dimensions: (H x W x D) (Including Feet)

147 x 1562 x 92 mm

Dimensions externes (y compris le support (H x L x P))

145 x 1562 x 100 mm

Support : BSB

Poids : 12 kg

Conditionnement : Unité