

JVC DLA-NZ8/RS-3100

15 990,00 €

Galerie



Description courte du produit

DESTOCKAGE

- HDMI 4K 120 Hz & 8K 60 Hz
- Résolution native UHD 4K
- Interpolation 8K e-shiftX
- Lampe laser 2500 lumens
- Optique motorisée en verre
- Compatible HDR10+, HDR10 et HLG

Description du produit

Conception

Nouvelle matrice D-ILA 0.69" 4K native (4096 x 2160 pixels) x 3

Résolution : 8192 x 4320 pixels

Technologie 8K e-shiftX pour une image projetée en résolution UHD 8K (8192 x 4230 pixels)

Fonction de décalage de l'axe optique : +/-80% vertical & +/-34% horizontal, motorisé (données indiquées en mode 16:9)

Image

Lentille : Lentille intégralement en verre de 65 mm de diamètre avec 17 éléments en 15 groupes

Zoom : Zoom motorisé 2x avec mise au point motorisée

Luminosité : 2500 lm

Rapport de contraste :

- Natif : 80 000:1
- Dynamique : infini

Format vidéo compatibles :

- 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50
- 1080p 120/100/60/50/30/25/24
- 3840 x 2160p 120/100/60/50/30/25/24
- 4096 x 2160p 120/100/60/50/30/25/24
- 7680 x 4320p 60/50/30/25/24

Signal d'entrée PC (HDMI) : VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, UXGA, WUXGA, WQHD(60), WQHD(120)

Fonctions avancées

Deux entrées HDMI 8K 48 Gbit/s avec HDCP 2.3

Nouvelle technologie 8K/e-shiftX 240 Hz

Couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3

HDR10, HDR10+, HLG

Frame Adapt HDR : mappage tonal dynamique (soit image par image, soit scène par scène)

Theater Optimizer : mappage tonal optimal en fonction de l'environnement d'installation. Le traitement gamma de niveau 18 bits supprime les gradations tonales dans les zones claires et les noirs dans les zones sombres, et reproduit les gradations lisses avec une grande précision.

Optique à très haut contraste

Clear Motion Drive : compensation de mouvement

Motion Enhance : optimisation de l'entraînement de la matrice D-ILA en fonction du mouvement de l'image

Certification ISF

Jusqu'à 10 types de configurations d'installation mémorisables : mémoire de position de l'objectif, réglage des pixels et des masques d'écran, gain et taille de l'écran, rapports hauteur/largeur

Auto-étalonnage : optimisation des caractéristiques optiques qui varient en fonction des conditions d'installation et d'utilisation

Mode d'optimisation en fonction des caractéristiques de la toile d'écran : corrige le déséquilibre des couleurs dû aux caractéristiques de l'écran

Entrée d'air à l'arrière et sortie d'air à l'avant facilitant l'installation près d'un mur

Lampe

Laser BLU-Escent

Durée de vie de la lampe : Environ 20000 heures en mode basse consommation

Contrôle dynamique de la source lumineuse

Bruit de fonctionnement

24 dB (mode lampe faible)

Connectique

Entrées vidéo (panneau arrière) :

- HDMI : 2 (48 Gbit/s, HDCP2.3, pas de prise en charge CEC)

Connecteurs de sortie (arrière) :

- Sync. 3D : 1 (mini DIN à 3 broches)
- Déclencheur : 1 (mini jack, CC 12 V/100 mA)

Connecteurs de contrôle :

- RS232C : 1 (Sub-D 9 broches)
- LAN : 1 (RJ-45)

Connecteur de service :

- USB Type A : 1 (pour mise à jour du firmware uniquement)

3D

Format 3D :

Frame Packing : 720p 60/50, 1080p 24

Side-by-Side (horizontal) : 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50

Top-and-Bottom (vertical) : 720p 60/50, 1080p/24

Données énergétiques

Alimentation : tension secteur AC100V-240V, 50/60Hz

Consommation :

- Projecteur en fonction : 440 W
- Mode veille réseau : 1,21W (LAN), 0,94W (RS-232C), 1,22W (LAN + RS232C)
- Mode éco : 0,3 W

Dimensions et poids

Dimensions (L x H x P) : 500 x 234 x 505 mm

Poids : 23,1 kg