Dali Fazon Kit 5.0 (expo)

995,00 €

Galerie

Description courte du produit

- Puissant tweeter à aimant néodyme
- Qualité de fabrication
- Linéarité
- Réponse en fréquences
- Musicalité

Description du produit

L'enceinte compacte Dali Fazon Sat a été conçue dans une double démarche audiophile et esthétique. Preuve que les deux sont parfaitement conciliables et même complémentaires, cette enceinte développe un son mélodieux et précis grâce à l'emploi de matériaux de qualité. L'enceinte Dali Fazon Sat peut être utilisée en tant qu'enceinte frontale ou surround, d'autant qu'un système de fixation mural est livré, ainsi qu'un support de table.

Dali a particulièrement soigné la conception et la réalisation des haut-parleurs. Le tweeter à dôme textile et aimant néodyme utilise des matériaux absorbants pour capturer les ondes arrières. En outre, son moteur est ventilé pour réduire la compression dynamique due à l'échauffement de son équipage mobile. Le haut-parleur de grave-médium de 11 cm de diamètre utilise quant à lui une membrane en fibre de bois, dont les caractéristiques principales sont la légèreté et la faible coloration tonale. La charge est close, afin de garantir un régime transitoire de haute volée. La sensibilité de l'enceinte relativement modeste avec 86 dB/W/m s'explique par la volonté de Dali d'offrir une courbe de réponse en fréquences aussi linéaire que possible. C'est d'ailleurs une tradition danoise.

Caractéristiques

Tenue en puissance : 120 W
Amplificateur recommandé : 20 W à 120 W
Enceinte 2 voies
Charge close

© Cinéphil SPRL - Tous droits réservés

Bornier simple

Mesures
Sensibilité : 86 dB /1w /1m
Impédance nominale : 6 ohms
Niveau sonore max. : 104 dB (1w /1m)
Réponse en fréquences : 78 Hz à 25 kHz
Fréquences de recouvrement : 3 kHz

Haut-parleurs
1x HP de grave-médium de 11 cm
1x tweeter à dôme textile et aimant néodyme de 2,8 cm

Généralités
Livré avec une fixation murale et support de table
Dimensions (lxhxp) : 138 x 255 x 87 mm (146 x 287 x 172 mm avec support)
Poids : 2,4 kg

© Cinéphil SPRL - Tous droits réservés