

SVS Prime Wireless SoundBase Pro 799,00 €

Galerie



Description courte du produit

L'amplificateur stéréo intégré SVS Prime Soundbase Wireless Pro sans fil fait entrer votre système stéréo dans l'avenir. Il offre un large choix de connectivité et une interface de contrôle conviviale. Sa puissance assure à la restitution sonore une grande dynamique, une large scène sonore et une homogénéité des timbres sur l'intégralité de la bande passante.

Description du produit

Caractéristiques techniques de l'ampli stéréo connecté SVS Prime Wireless Pro Soundbase :

Données acoustiques :

- Bande passante nominale : 10Hz-20kHz (± 1 dB)
- Rapport SN : 90dB @1V en entrée, 2 x 150W en sortie
- Amplificateur de puissance : 300 watts RMS (150 watts x 2 en 4ohm)

Spécifications de l'amplificateur :

- Amplificateur de puissance de classe D de 300 watts (150 watts x 2)

Options de diffusion en continu sans fil :

- DTS Play-Fi : Sans perte 192kHz/24-bit via le mode d'écoute critique sur WiFi
- Apple Airplay 2 pour les iPhones et les appareils iOS, Chromecast pour les téléphones et appareils Android : Qualité CD
- Bluetooth 5.0 avec AAC et aptX
- Spotify Connect

Caractéristiques de l'entrée :

- Entrée audio HDMI. Prend en charge ARC et eARC
- Entrée RCA gauche/droite : Impédance d'entrée : 20K
- Entrée auxiliaire 3,5 mm : Impédance d'entrée : 20K
- Entrée optique Toslink : Le récepteur S/PDIF fonctionne à une large gamme de fréquences d'échantillonnage, jusqu'à 96 kHz.
- Bluetooth 5.0 avec AAC et aptX
- 6 prééglages en façade pour un accès d'une seule touche aux services musicaux et aux listes de lecture
- Ethernet

Caractéristiques de l'entrée :

- Port de service USB permettant également d'alimenter des accessoires sans fil (voir adaptateur audio sans fil SoundPath)
- Entrée de contrôle IR 3,5 mm

Spécifications de sortie :

- Sortie du subwoofer : 2V MAX
- Sortie RCA gauche/droite : 2V MAX
- Sortie casque avant 3,5 mm : 1V@32Ωmax
- Ethernet

Caractéristiques générales :

- Écran OLED de 3,15" de large sur le panneau avant
- Alimentation électrique à découpage : Commutation automatique 100 - 120V / 220 - 240V, 50/60Hz
- Fusible - 6,3A/250V
- Cordon d'alimentation détachable
- Télécommande IR et 2 piles AAA incluses

Garantie :

- Garantie inconditionnelle de 2 ans
- Dimensions globales : (pieds, boutons, prises d'entrée/sortie arrière, bornes de haut-parleurs inclus) : 82,0 mm (H) X 230,8 mm (L) X 223,8 mm (P)
- Dimensions de l'emballage : 156mm (H) X 300mm (L) X 300mm (P)