

Mag Theatron TDC3200

2 299,00 €

## Galerie



## Description courte du produit

Le TDC-3200W est un amplificateur home cinéma haut de gamme à 2 canaux, doté de commandes intuitives et d'une installation simple. Il offre deux canaux de 1600W en 4 Ohm et est équipé d'entrées symétriques et asymétriques et de sorties symétriques pour une connexion rapide.

## Description du produit

Le TDC-3200W est un amplificateur home cinéma haut de gamme à 2 canaux, doté de commandes intuitives et d'une installation simple. Il offre deux canaux de 1600W en 4 Ohm et est équipé d'entrées symétriques et asymétriques et de sorties symétriques pour une connexion rapide. L'accès à l'amplificateur est facilité par l'interface Web conviviale, qui permet un contrôle total de l'égalisation de la pièce, du retard des canaux, du volume des canaux, de la surveillance de l'état ainsi que d'autres fonctions.

- Gamme de fréquences, Hz 20 - 20000
- Nombre de canaux 2
- Puissance nominale, par canal, 4 Ohm, W 1600
- Puissance nominale, par canal, 8 Ohm, W 1100
- Puissance nominale, deux canaux pontés, 8 Ohms, W 3200
- Puissance nominale, deux canaux pontés, 16 Ohms, W 1600
- Amplificateur Classe D à haut rendement
- Commandes audio DSP Égaliseur paramétrique à 6 bandes, Volume, Polarité, Retard
- Commandes utilitaires DSP Mode d'économie d'énergie

- Mode de mise sous tension
- Niveau d'entrée maximum, dBu +20
- Impédance d'entrée, kOhm 18 (non équilibré) / 36 (équilibré)
- Séparation diaphonique dB @ 1 kHz 85
- THD (de 0,1 W à pleine puissance), % <0,5 (typique <0,01%)
- Consommation électrique (1/8 de la puissance de sortie max.puissance de sortie maximale @ 8 Ohm), VA 600
- Facteur d'amortissement (8 Ohm, 100 Hz) > 500
- Rapport S/B, dB 100
- Connecteurs 2x RCA entrée asymétrique
- 2x XLR femelle entrée bal.
- 2x XLR mâle bal. sortie
- Terminal de haut-parleur Phoenix à 4 broches
- RJ-45 Ethernet
- Dimensions (LxHxP), mm 486 x 88 x 294 (2U)
- Poids net, kg 5,9